



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.002455.03.12

Дата 06.03.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 02455

28.02.2012

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод "ЛИТ"

Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО "Завод "ЛИТ"

Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 1 (Россия)

Наименование продукции:

Утеплители "Пенофол", "Пенофол 2000", "Пенофол Супер Net" и воздуховоды "Пенофол - AIR"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2244-056-04696843-2001 "Утеплители "Пенофол", "Пенофол 2000", "Пенофол Супер Net"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2244-056-04696843-2001 "Утеплители "Пенофол", "Пенофол 2000", "Пенофол Супер Net". Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия. Выписка ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

пенополиэтилен, алюминиевая фольга

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 333-02-А от 21.02.2012 г.

№ 028381

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Ацетальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	0,05	0,2
Спирт изопропиловый, мг/м ³	0,06	0,5
Формальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01
Индекс токсичности, %	97	80 - 120
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	4	15

Область применения:
см. приложение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
см. приложение

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Утеплители "Пенофол", "Пенофол 2000", "Пенофол Супер Net" и воздуховоды "Пенофол - AIR"

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)

подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.002455.03.12

Дата 06. 03. 2012 г.

Предназначенные для использования в качестве тепло-шумо-изоляционных материалов в гражданском и промышленном строительстве (здания и сооружения типов А, Б, В) для утепления стен, потолков, подвалов, мансард; теплоизоляции труб и кондиционеров. Материал может быть использован для утепления салона машин в автомобилестроении. Эластичные воздуховоды "Пенофол - AIR" предназначены для систем общеобменной и технологической вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования.

Транспортирование утеплителей "Пенофол", "Пенофол 2000", "Пенофол Супер Net" и воздуховодов "Пенофол - AIR" осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на транспорте "Правилами перевозок грузов малотоннажными и мелкими отправлениями". Утеплители и воздуховоды должны храниться в первичной упаковке на стеллажах или поддонах в вентилируемых помещениях при температуре 20 градусов по Цельсию плюс минус 5 градусов по Цельсию и относительной влажности воздуха от 50% до 70%. Гарантийный срок хранения устанавливается 2 года с месяца выпуска, для самоклеящихся материалов - 1 год.



Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.Б.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.